

— pietra di ostuni
pietra mediterranea

CERDOMUS
extraordinary tiles

— pietra di ostuni

pietra mediterranea

summary

03 colours

05 overview

06 gallery

24 range

28 technical data

setting-summary

COMMERCIAL



Avorio
Spa suite

Modular sizes
Mosaic



Avorio
Roof Top

High thickness



Tufo
Restaurant

Modular sizes
Mosaic

RESIDENTIAL



Sabbia
Dining Room

Modular sizes
Grip



Tufo
Living

Trame
Special pieces



Grigio
Kitchen

Modular sizes
Trame



Sabbia
Living

Modular sizes
High thickness



Grigio
Living

Rectified
Special pieces

colours



finishes



R10 A+B
COF DRY 0,78 WET 0,61
D.COF 0,78

NATURAL

BORDI ANTICHIZZATI
O RETTIFICATO

Per pavimenti anche di locali pubblici ad alto traffico.

Also for floors of high-traffic public areas.

Également adapté pour les sols de locaux publics, où le débit de passage est élevé

También para suelos de locales públicos y de alto tránsito.

Auch für Böden hoch frequentierter, öffentlicher Bereiche.

Пригоден также и для в общественных зданиях с интенсивным потоком людей.



10MM
THICKNESS



R11 A+B+C
COF DRY 0,77 WET 0,66
D.COF 0,86

GRIP

ONLY SABBIA & AVORIO
BORDI ANTICHIZZATI
O RETTIFICATO

Per pavimenti esterni, zone wellness, docce e spogliatoi.

For floors of outdoor spaces, wellness areas, showers and dressing rooms.

Pour des sols extérieurs, aires de spa, douches et vestiaires.


Para suelos en exteriores, zonas de relax, duchas y vestuarios.

Für Außenböden, Wellnessbereiche, Duschen und Umkleiden.

Для наружных покрытий, СПА-зон, душевых и раздевалок.



10MM
THICKNESS



20MM
THICKNESS
RETTIFICATO

Surface finishes
Finitions de surface
Acabados de superficie
Oberflächenvarianten
Виды отделки поверхности

Stonalizzazione Naturale

Shade variation



Variazioni di sfumature e disegni per ottenere un effetto unico e irripetibile.

Different color nuances and rich and natural design.

Une variation de nuances et de dessin riche et naturelle.

Una rica y natural variación de matices y diseño.


Große und natürliche Auswahl an Nuancen und Designs.

Комбинированные технологии позволяют добиться разнообразия оттенков и получать роскошные естественные рисунки.

overview


Gres porcellanato colorato in massa
Color body porcelain

sizes




decors

MOSAICO
30x30 12" x 12"



FASCIA SPINA
30x55 12" x 22"



trims

BATTISCOPA
4,8x60 1.9" x 24"



BATTISCALA DX/SX
4,8x60 1.9" x 24"



GRADINO C.RETTA
33x60 13" x 24"




ANGOLO GRAD.C.RETTA DX/SX
33x60 13" x 24"




ELEMENTO "L" C.RETTA
20x60 8" x 24"




ANGOLO ELEMENTO "L" DX/SX
20x60 8" x 24"




ELEMENTO "L" C.RETTA
20x60 8" x 24" - **20MM**



GRAD.TORO
CON GOCCIOLATOIO
33x90 13" x 36" - **20MM**



GRAD. STEP
CON GOCCIOLATOIO
33x90 13" x 36" - **20MM**



le pietre del sole

Ispirate alle antiche case del Salento, le pietre mediterranee rivivono in colorazioni originali e contemporanee.

THE SUN STONES

Inspired by the ancient homes of Salento, Mediterranean stones come back to life in original and contemporary colours.

LAS PIEDRAS DEL SOL

Inspiradas en las antiguas casas del Salento, las piedras mediterráneas renacen en colores originales y contemporáneos.

LES PIERRES DU SOLEIL

Inspirées des anciennes maisons du Salento, les pierres méditerranéennes revivent maintenant dans des colorations originales et contemporaines.

DIE STEINE DER SONNE

In Anklang an die alten Häuser des Salento erwachen die mediterranen Steine in originellen und modernen Farbgebungen wieder zum Leben.

СОЛНЕЧНЫЙ КАМЕНЬ

камень, заставляющий вспомнить старые жилища Саленто, возвращается в оригинальных и современных оттенках.

sabbia

pietra di ostuni sabbia
indoor: modular sizes
40x60 16"x24", 40x40 16"x16"
20x40 8"x16", 20x20 8"x8"

outdoor: modular sizes grip
40x60 16"x24", 40x40 16"x16"
20x40 8"x16", 20x20 8"x8"

bordi antichizzati

Una lavorazione esclusiva di Cerdomus che rievoca l'irregolarità della realizzazione artigianale esaltandone la materia.

*exclusive
* process*

VINTAGE-EFFECT EDGES

Exclusive Cerdomus processing that brings to mind the distinctive tenuous imperfections of craftsmanship, to enhance the material.

BORDS VIEILLIS

Exclusivité de Cerdomus, ce traitement évoque l'irrégularité de la fabrication artisanale tout en exaltant sa matière.

CANTOS EFECTO ANTIGUO

Una elaboración exclusiva de Cerdomus que evoca las irregularidades de la realización artesanal exaltando sus materiales.

KANTEN IM ANTIK-LOOK

Eine exklusive Bearbeitung von Cerdomus, die die Unregelmäßigkeit der handwerklichen Herstellung in Erinnerung ruft und dabei deren Substanz hervorhebt.

СОСТАРЕННЫЕ КРОМКИ

Эксклюзивная обработка Cerdomus воспроизводит неоднородность, свойственную ремесленной обработке, и подчеркивает особенности материала.

sabbia

pietra di ostuni sabbia
modular sizes
40x60 16"x24", 40x40 16"x16"
20x40 8"x16", 20x20 8"x8"

sabbia

RESIDENTIAL
living / outdoor

pietra di ostuni sabbia
indoor: modular sizes
60x60 24"x24", 40x60 16"x24"
40x40 16"x16", 20x40 8"x16"
20x20 8"x8"

outdoor: 90x90 36"x36" 20 mm

high *
thickness

Soluzioni coordinate per esterni

Finitura GRIP R11 A+B+C.

Formati modulari con spessore 10mm
e il formato 90x90cm in spessore 20mm.

Matching outdoor solutions

GRIP R11 A+B+C finish
10 mm thick modular
formats and the 20 mm
thick 90x90 cm format.

Kombilösungen für den Außenbereich

Oberflächenvariante GRIP
R11 A+B+C.
Modulare Formate mit
10mm Dicke; Format
90x90cm mit 20mm Dicke.

Des solutions coordonnées pour l'extérieur

Finition GRIP R11 A+B+C.
Des formats modulables
avec une épaisseur de 10
mm et le format 90x90 cm
en épaisseur 20 mm.

Гармонизированные решения для наружных зон

Отделка GRIP R11 A+B+C.
Модульные форматы
толщиной 10 мм и формат
90x90 см толщиной 20 мм.

Soluciones a juego para exteriores

Acabado GRIP R11 A+B+C.
Formatos modulares con
espesor de 10 mm y el
formato 90 x90 cm en
espesor de 20 mm.



The authentic feeling of Mediterranean stone paving is enhanced by the multi-format laying, rich in different shades and vintage-effect edges.

La sensation authentique des pavages de pierres méditerranéennes est mise en valeur par la pose multiformat, riche en tonalités diversifiées, et par les bords vieillis.

El encanto auténtico del adoquinado de piedras mediterráneas se ve valorizado por la colocación multiformato rica en tonos diferenciados y por los cantos de efecto antiguo.

Das authentische Feeling der mediterranen Fliesenböden wird von der multiformen Verlegung, reich an unterschiedlichen Farbtönen und mit auf antik gemachten Kanten, unterstrichen.

Впечатление аутентичных мостовых из средиземноморского камня усиливается за счет разноформатной укладки, богатого разнообразия оттенков и состаренных кромок.

avorio

COMMERCIAL
suite / indoor

pietra di ostuni avorio
floor: modular sizes
40x60 16"x24", 40x40 16"x16"
20x40 8"x16", 20x20 8"x8"

wall left: Mosaico 30x30 12"x12"
wall right: Trame 20x20 8"x8"

Il feeling autentico dei lastricati di pietre mediterranee è valorizzato dalla posa multiformato ricca di tonalità differenziate e dai bordi anticati.

*modular
sizes*

avorio

COMMERCIAL
rooftop / outdoor

pietra di ostuni avorio
floor: 90x90 36"x36" 20 mm
35x90 13"x36" Elemento a "L" C. Retta Rect.
4,8x60 1,9"x24" Battiscala Sx

Soluzioni coordinate per esterni

Finitura GRIP R11 A+B+C.

Formati modulari con spessore 10mm e il formato 90x90cm in spessore 20mm.

Matching outdoor solutions

GRIP R11 A+B+C finish
10 mm thick modular formats and the 20 mm thick 90x90 cm format.

Kombilösungen für den Außenbereich

Oberflächenvariante GRIP R11 A+B+C.
Modulare Formate mit 10mm Dicke; Format 90x90cm mit 20mm Dicke.

Des solutions coordonnées pour l'extérieur

Finition GRIP R11 A+B+C.
Des formats modulables avec une épaisseur de 10 mm et le format 90x90 cm en épaisseur 20 mm.

Гармонизированные решения для наружных зон

Отделка GRIP R11 A+B+C.
Модульные форматы толщиной 10 мм и формат 90x90 см толщиной 20 мм.

Soluciones a juego para exteriores

Acabado GRIP R11 A+B+C.
Formatos modulares con espesor de 10 mm y el formato 90 x90 cm en espesor de 20 mm.

* special
frims



tufo

COMMERCIAL
Restaurant / indoor

pietra di ostuni tufo
floor: modular sizes
40x60 16"x24", 40x40 16"x16"
20x40 8"x16", 20x20 8"x8"

wall: Mosaico 30x30 12"x12"

Il multiformato è da sempre
un punto di forza di Cerdomus,
che offre la sicurezza di risultati estetici
sempre eccellenti.
Il valore aggiunto nel mantenere costanti
i riferimenti di tono e calibro,
anche in produzioni distanti nel tempo,
è frutto di abilità tecnica, dedizione e di una
attenta configurazione impiantistica

The multi-format has always
been Cerdomus's distinctive
element, which always
guarantees excellent aesthetic
results. The added value of
having a colour and size
inventory at hand,
even for dated productions,
is the result of technical
skill, dedication and
careful production facility
configuration.

El multiformato es desde
siempre el punto fuerte de
Cerdomus, que ofrece la
seguridad de resultados
estéticos que nunca
defraudan. El valor agregado
es el mantenimiento constante
de las referencias de tono y
calibre,
incluso en producciones
distantes en el tiempo,
fruto de habilidad técnica,
dedicación y una cuidadosa
configuración de ingeniería.

Depuis toujours, le multiformat
est un véritable point de force
de Cerdomus, qui garantit des
résultats esthétiques toujours
excellents. La valeur ajoutée
d'une constance dans les
références, en termes de ton et
de calibre,
même pour des productions
éloignées dans le temps, est
le fruit de l'habileté technique,
du dévouement et d'un
aménagement minutieux.

Das Multi-Format ist seit jeher
eine Stärke von Cerdomus,
welche die Garantie für
stets ausgezeichnete,
ästhetische Ergebnisse liefert.
Der Mehrwert, die Farb- und
Format-Angaben
auch bei zeitlich weit
auseinander liegenden
Produktionsserien konstant
beizubehalten, zeugt von
technischem Können, Hingabe
und einer aufmerksamen
Anlagenbau-Konfiguration.

Многоформатность всегда была
преимуществом компании
Cerdomus, гарантирующим
великолепный эстетический
результат. Дополнительная
ценность состоит в поддержании
исходного оттенка и размера,
даже если продукция изготовлена
в разное время: это результат
технического мастерства,
преданности делу и тщательной
конфигурации оборудования.

* modular sizes

** dettagli di stile*

Stylish details

Détails de style

Detalles de estilo

Stilelemente

Стильные детали

tufo

RESIDENTIAL
kitchen & living

pietra di ostuni tufo
floor: modular sizes
40x60 16"x24", 40x40 16"x16", 20x40 8"x16"
53x60 13"x24" Gradino costa retta lineare, Dx e Sx
4,8x60 1,9"x24" Battiscala Dx e Sx

wall & countertop: decoro Trame 20x20 8"x8"



grigio

RESIDENTIAL
kitchen

pietra di ostuni grigio
floor: modular sizes
40x60 16"x24", 40x40 16"x16"
20x40 8"x16", 20x20 8"x8"
backsplash: Trame 20x20 8"x8"

decoro frame

Rivestimento
backsplash in stile
vintage: Trame
design misti a
rilievo, liberamente
componibili con i fondi.

Vintage-style backsplash wall
covering: Mixed designs in
relief that can be mixed and
matched with the available
backgrounds.

Revêtement backsplash en
style vintage : Des trames
aux dessins mixtes en relief,
librement composables avec
les fonds.

Revestimiento backsplash
en estilo vintage: Tramas
de diseño mixtas en relieve,
que se pueden combinar
libremente con los fondos.

Backsplash-Verkleidung
im Vintage-Stil: Gemischte
Relief-Designmuster, mit
den Untergründen frei
zusammensetzbar.

Облицовочная плитка
backsplash в винтажном стиле:
Разнообразные рельефные
дизайнерские элементы
свободно komponуются с фоном.

grigio

RESIDENTIAL
living

60x60 24"x24" RECT.
33x60 13"x24" Gradino C. Retta
4,8x60 1,9"x24" Battiscala Dx
4,8x60 1,9"x24" Battiscopa

✧ *rectified*

Bordi rettificati per un look contemporaneo.

Rectified edges to convey a contemporary look.

Bords rectifiés pour un look contemporain.

Cantos rectificados para un look contemporáneo.

Geschliffene Kanten für einen modernen Look.

Сглаженные кромки придают современный вид.

avorio

gres porcellanato colorato in massa
color body porcelain

natural R10 | A + B
grip R11 | A+B+C




MODULO 4 FORMATI
SCHEMA 79

Da sempre un punto di forza di Cerdomus, garanzia di una posa veloce con risultati estetici ottimali.


Modular sizes made in Cerdomus: easy laying and excellent aesthetic results.

PERCENTUALI MODULO

20x20	11.11%
20x40	11.11%
40x40	44.44%
40x60	33.33%



20MM

	90x90 36"x36" Rect 20 mm		GRIP	82040	M 102
	33x90 13"x36" Elemento "L" C. Retta Rect 20 mm		GRIP	82011	P 130
	33x90 13"x36" Grad. Toro con gocciolatoio 20 mm		GRIP	82007	P 110
	33x90 13"x36" Grad. Step con gocciolatoio 20 mm		GRIP	82009	P 110

tiles

	60x60 24"x24" 10 mm		NATURAL	79475	M 44
			GRIP	81463	M 44
	40x60 16"x24" 10 mm		NATURAL	79481	M 42
			GRIP	81462	M 42
	40x40 16"x16" 10 mm		NATURAL	79487	M 42
			GRIP	81461	M 42
	20x40 8"x16" 10 mm		NATURAL	79493	M 42
			GRIP	81460	M 42
	20x20 8"x8" 10 mm		NATURAL	79499	M 42
			GRIP	81459	M 42
	20x20 8"x8" Trame 10 mm		NATURAL	81894	M 52
	60x60 24"x24" Rect 10 mm		NATURAL	79532	M 46
	30x60 12"x24" Rect 10 mm		NATURAL	79538	M 46

special trims

	4,8x60 1.9"x24" Battiscopa 10 mm		NATURAL	80409	L 11
	4,8x60 1.9"x24" Battiscala Dx 10 mm		NATURAL	80421	S 19
	4,8x60 1.9"x24" Battiscala Sx 10 mm		NATURAL	80427	S 19
	33x60 13"x24" Gradino C.Retta 10 mm		NATURAL	81504	P 73
			GRIP	80453	P 73
	33x60 13"x24" Angolo Sx Grad.C.Retta 10 mm		NATURAL	81512	P 120
			GRIP	80465	P 120
	33x60 13"x24" Ang. Dx Grad.C.Retta 10 mm		NATURAL	81508	P 120
			GRIP	80459	P 120
	20x60 8"x24" Elemento "L" C.Retta 10 mm		GRIP	80471	P 37
	20x60 8"x24" Angolo Sx Elemento "L" 10 mm		GRIP	80483	P 56
	20x60 8"x24" Angolo Dx Elemento "L" 10 mm		GRIP	80477	P 56

decors

	30x30 12"x12" Mosaico 3x3 10 mm		NATURAL	80403	P 18
	30x55 12"x22" Fascia Spina 10 mm		NATURAL	80490	P 18

LEGENDA	M metri quadrati	L metri lineari	P pezzi	S set
---------	------------------	-----------------	---------	-------

grigio

gres porcellanato colorato in massa
color body porcelain

natural R10 | A + B
grip R11 | A+B+C




MODULO 4 FORMATI
SCHEMA 79

Da sempre un punto di forza di Cerdomus, garanzia di una posa veloce con risultati estetici ottimali.

Modular sizes made in Cerdomus: easy laying and excellent aesthetic results.

PERCENTUALI MODULO

20x20	11.11%
20x40	11.11%
40x40	44.44%
40x60	33.33%



tiles

	60x60 24"x24" 10 mm		NATURAL	79477	M 44
	40x60 16"x24" 10 mm		NATURAL	79483	M 42
	40x40 16"x16" 10 mm		NATURAL	79489	M 42
	20x40 8"x16" 10 mm		NATURAL	79495	M 42
	20x20 8"x8" 10 mm		NATURAL	79501	M 42
	20x20 8"x8" Trame 10 mm		NATURAL	81895	M 52
	60x60 24"x24" Rect 10 mm		NATURAL	79534	M 46
	30x60 12"x24" Rect 10 mm		NATURAL	79540	M 46

special trims

	4,8x60 1.9"x24" Battiscopa 10 mm		NATURAL	80411	L 11
	4,8x60 1.9"x24" Battiscala Dx 10 mm		NATURAL	80423	S 19
	4,8x60 1.9"x24" Battiscala Sx 10 mm		NATURAL	80429	S 19
	33x60 13"x24" Gradino C.Retta 10 mm		NATURAL	81505	P 73
	33x60 13"x24" Angolo Sx Grad.C.Retta 10 mm		NATURAL	81513	P 120
	33x60 13"x24" Ang. Dx Grad.C.Retta 10 mm		NATURAL	81509	P 120

decors

	30x30 12"x12" Mosaico 3x3 10 mm		NATURAL	80405	P 18
	30x55 12"x22" Fascia Spina 10 mm		NATURAL	80492	P 18

LEGENDA	M metri quadrati	L metri lineari	P pezzi	S set
---------	------------------	-----------------	---------	-------

sabbia

gres porcellanato colorato in massa
color body porcelain

natural R10 | A + B




MODULO 4 FORMATI
SCHEMA 79

Da sempre un punto di forza di Cerdomus, garanzia di una posa veloce con risultati estetici ottimali.

Modular sizes made in Cerdomus: easy laying and excellent aesthetic results.

PERCENTUALI MODULO

20x20	11.11%
20x40	11.11%
40x40	44.44%
40x60	33.33%



20MM

	90x90 36"x36" Rect 20 mm		GRIP	82041	M 102
	33x90 13"x36" Elemento "L" C.Retta Rect 20 mm		GRIP	82012	P 130
	33x90 13"x36" Grad.Toro con gocciolatoio 20 mm		GRIP	82008	P 110
	33x90 13"x36" Grad. Step con gocciolatoio 20 mm		GRIP	82010	P 110

tiles

	60x60 24"x24" 10 mm		NATURAL	79479	M 44
			GRIP	79519	M 44
	40x60 16"x24" 10 mm		NATURAL	79485	M 42
			GRIP	79518	M 42
	40x40 16"x16" 10 mm		NATURAL	79491	M 42
			GRIP	79517	M 42
	20x40 8"x16" 10 mm		NATURAL	79497	M 42
			GRIP	79516	M 42
	20x20 8"x8" 10 mm		NATURAL	79503	M 42
			GRIP	79515	M 42
	20x20 8"x8" Trame 10 mm		NATURAL	81896	M 52
	60x60 24"x24" Rect 10 mm		NATURAL	79536	M 46
	30x60 12"x24" Rect 10 mm		NATURAL	79542	M 46

special trims

	4,8x60 1.9"x24" Battiscopa 10 mm		NATURAL	80413	L 11
	4,8x60 1.9"x24" Battiscala Dx 10 mm		NATURAL	80425	S 19
	4,8x60 1.9"x24" Battiscala Sx 10 mm		NATURAL	80431	S 19
	33x60 13"x24" Gradino C.Retta 10 mm		NATURAL	81506	P 73
			GRIP	80455	P 73
	33x60 13"x24" Angolo Sx Grad.C.Retta 10 mm		NATURAL	81514	P 120
			GRIP	80467	P 120
	33x60 13"x24" Ang. Dx Grad.C.Retta 10 mm		NATURAL	81510	P 120
			GRIP	80461	P 120
	20x60 8"x24" Elemento "L" C.Retta 10 mm		GRIP	80473	P 37
	20x60 8"x24" Angolo Sx Elemento "L" 10 mm		GRIP	80485	P 56
	20x60 8"x24" Angolo Dx Elemento "L" 10 mm		GRIP	80479	P 56

decors

	30x30 12"x12" Mosaico 3x3 10 mm		NATURAL	80407	P 18
	30x55 12"x22" Fascia Spina 10 mm		NATURAL	80494	P 18

LEGENDA	M metri quadrati	L metri lineari	P pezzi	S set
---------	------------------	-----------------	---------	-------

tufo

gres porcellanato colorato in massa
color body porcelain

natural R10 | A + B




MODULO 4 FORMATI
SCHEMA 79

Da sempre un punto di forza di Cerdomus, garanzia di una posa veloce con risultati estetici ottimali.

Modular sizes made in Cerdomus: easy laying and excellent aesthetic results.

PERCENTUALI MODULO

20x20	11.11%
20x40	11.11%
40x40	44.44%
40x60	33.33%



tiles

	60x60 24"x24" 10 mm		NATURAL	79480	M 44
	40x60 16"x24" 10 mm		NATURAL	79486	M 42
	40x40 16"x16" 10 mm		NATURAL	79492	M 42
	20x40 8"x16" 10 mm		NATURAL	79498	M 42
	20x20 8"x8" 10 mm		NATURAL	79504	M 42
	20x20 8"x8" Trame 10 mm		NATURAL	81897	M 52
	60x60 24"x24" Rect 10 mm		NATURAL	79537	M 46
	30x60 12"x24" Rect 10 mm		NATURAL	79543	M 46

special trims

	4,8x60 1.9"x24" Battiscopa 10 mm		NATURAL	80414	L 11
	4,8x60 1.9"x24" Battiscala Dx 10 mm		NATURAL	80426	S 19
	4,8x60 1.9"x24" Battiscala Sx 10 mm		NATURAL	80432	S 19
	33x60 13"x24" Gradino C.Retta 10 mm		NATURAL	81507	P 73
	33x60 13"x24" Angolo Sx Grad.C.Retta 10 mm		NATURAL	81515	P 120
	33x60 13"x24" Ang. Dx Grad.C.Retta 10 mm		NATURAL	81511	P 120




decors

	30x30 12"x12" Mosaico 3x3 10 mm		NATURAL	80408	P 18
	30x55 12"x22" Fascia Spina 10 mm		NATURAL	80495	P 18









LEGENDA	M metri quadrati	L metri lineari	P pezzi	S set
---------	------------------	-----------------	---------	-------

CARATTERISTICHE TECNICHE PIETRA DI OSTUNI GRIP 20MM CLASSIFICAZIONE SECONDO NORMA EN 14411 Bla annex G, UGL Norm/Classment/norma/Standard Technical characteristics - Caractéristiques techniques Características técnicas - Technische Eigenschaften Технические характеристики SPESSORE mm. 20 - thickness 0.8” Epaisseur - Espesor - Stärke - Толщина		VALORI TIPICI Typical values Valeurs typiques Typische Werte Характерные значения	VALORI LIMITE PREVISTI Expected limit values - Valeurs limites prévues - Erwartete Grenzwerte Предусмотренные предельные значения
	DIMENSIONI Sizes - dimensiones - dimensions - Abmessungen Технические характеристики	UNI EN ISO 10545-02	CONFORME REQUISITI INDICATI NELLA NORMA Requirements of standard - Requisitos indicados en la norma - Exigences visées par la norme - Anforderungen in der Norm angegeben - Требования стандарта UNI EN 14411 G
	ASSORBIMENTO D'ACQUA Water Absorption - Absorción de agua - Absorption d'eau - Wasseraufnahme - Водопоглощение	UNI EN ISO 10545-03	0,1<=0,1% <= 0,5% UNI EN 14411 G
	FORZA DI ROTTURA Breaking strength - Carga de rotura - Résistance aux chocs - Bruchlast - Разрушающее усилие	UNI EN ISO 10545-04	>11000 N 1300 N min UNI EN 14411 G
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture - Resistencia a la flexión - Résistance à la flexion - Biegefestigkeit - Стойкость на изгиб	UNI EN ISO 10545-04	>45 N/mm² 35 N/mm² min UNI EN 14411 G
	RESISTENZA ALL'URTO Shock resistance - Resistencia al choque - Résistance aux chocs - Stoßfestigkeit - Сопротивление удару	UNI EN ISO 10545-05	COEFFICIENTE DI RESTITUZIONE Restitution coefficient - Coefficient de restitution - Restitutionskoeffizient - Коэффициент возврата e > - METODO DI PROVA DISPONIBILE Available test method - Método de prueba disponible - Méthode d'essai disponible - Verfügbare Testmethode - Доступная методика испытаний UNI EN 14411 G
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA Resistance to deep abrasion - Resistencia a la abrasión profunda - Résistance à l'abrasion profonde - Tiefenabriebfestigkeit - Стойкость к глубокому истиранию	UNI EN ISO 10545-06	<= 150 mm³ 175 mm³ max UNI EN 14411 G
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE Linear thermal expansion - Dilatación térmica lineal - Dilatation thermique linéaire - Thermische Dilatation - Линейное тепловое расширение	UNI EN ISO 10545-08	7,0 (10⁻⁴ °C⁻¹) METODO DI PROVA DISPONIBILE Available test method - Método de prueba disponible - Méthode d'essai disponible - Verfügbare Testmethode - Доступная методика испытаний UNI EN 14411 G
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI Thermal shock resistance - Resistencia al choque térmico - Résistance aux chocs thermiques - Temperaturwechselbeständigkeit - Стойкость к тепловым перепадам	UNI EN ISO 10545-09	RESISTE Resistant - Resiste - Résistant - Beständig - Стойкая METODO DI PROVA DISPONIBILE Available test method - Método de prueba disponible - Méthode d'essai disponible - Verfügbare Testmethode - Доступная методика испытаний UNI EN 14411 G
	DILATAZIONE DOVUTA ALL'UMIDITÀ Determination of moisture expansion - Dilación causada por la humedad - Détermination de la dilatation à l'humidité - Ausdehnung auf Grund von Feuchtigkeit - Расширение под воздействием влажности	UNI EN ISO 10545-10	0,1% METODO DI PROVA DISPONIBILE Available test method - Método de prueba disponible - Méthode d'essai disponible - Verfügbare Testmethode - Доступная методика испытаний UNI EN 14411 G
	RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Resistencia al hielo - Résistance au gel - Frostbeständigkeit - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545-12	RESISTE Resistant - Resiste - Résistant - Beständig - Стойкая RICHIESTA Required - Solicitud - Requite - Gefordert - Требуется UNI EN 14411 G
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO Chemical resistance - Resistencia al ataque químico - Résistance chimique - Chemische Beständigkeit - Стойкость к химическому воздействию	UNI EN ISO 10545-13	A B Min UNI EN 14411 G
			LA - HA REQUISITI INDICATI NELLA NORMA Requirements of standard - Requisitos indicados en la norma - Exigences visées par la norme - Anforderungen in der Norm angegeben - Требования стандарта
	RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Resistencia a las manchas - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit - Стойкость к загрязнению	UNI EN ISO 10545-14	Classe - Class - Clase - Categorie - Klasse - Класс 5 Classe 3 min Class 3 min - Clase 3 min - Categorie 3 min - Klasse 3 min - Класс 3 мин UNI EN 14411 G
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Slip resistance - Resistencia al deslizamiento - Résistance au glissement - Rutschfestigkeit - Сопротивление скольжению	DIN 51130	R11 Da R9 a R13 From R9 to R13 - De R9 a R13 - De R9 à 13 - Von R9 auf R13 - От R9 до R13 BGR 181
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO A PIEDI NUDI Slip resistance barefoot - Resistencia al deslizamiento con pies descalzos - Résistance au glissement pieds nus - Rutschfestigkeit fuer den Barfussbereich - Сопротивление скольжению при хождении босиком	DIN 51097	A+B+C Da A a C From A to C - De A a C - De A à C - Von A auf C - От A до C GUV 26.17
	DETERMINAZIONE COEFFICIENTE ATTRITO STATICO Static coefficient of friction C.O.F. - Determinación del coeficiente de fricción estática - Calcul du coefficient de frottement statique sec mouillé - Bestimmung des statischen Reibungskoeffizienten Trockenreibung Nassreibung - Определение коэффициента статического трения сухая поверхность мокрая поверхность	ASTM C 1028	DRY >0,60 WET >0,60
	DETERMINAZIONE COEFFICIENTE ATTRITO DINAMICO Dynamic coefficient of friction D.C.O.F. - Determinación del coeficiente de fricción dinamica - Calcul du coefficient de frottement dynamique sec mouillé - Bestimmung des statischen Reibungskoeffizienten Trockenreibung Nassreibung - Определение коэффициента динамического трения сухая поверхность мокрая поверхность		DRY - WET >0,42
	STONALIZZAZIONE Shade Variation - Dénuancement - Variedad de tonalidades - Farbspiel - Разнотонность	V4	V1 Uniforme - Uniform - Uniforme - Uniforme - Gleichmäßig - Однородная - V2 Leggera - Low - Légère - Ligera - Leicht - Легкая - V3 Media - Medium - Moyenne - Media - Mittel - Средняя - V4 Alta - Hight - Haute - Alta - Hoch - Высокая

CARATTERISTICHE TECNICHE PIETRA DI OSTUNI - NATURALE GRIP 10MM CLASSIFICAZIONE SECONDO NORMA EN 14411 Bla annex G, UGL Norm/Classment/norma/Standard Technical characteristics - Caractéristiques techniques Características técnicas - Technische Eigenschaften Технические характеристики SPESSORE mm. 10 - thickness 0.4” Epaisseur - Espesor - Stärke - Толщина		VALORI TIPICI Typical values Valeurs typiques Typische Werte Характерные значения	VALORI LIMITE PREVISTI Expected limit values - Valeurs limites prévues - Erwartete Grenzwerte Предусмотренные предельные значения
	DIMENSIONI Sizes - dimensiones - dimensions - Abmessungen - размеры	UNI EN ISO 10545-02	CONFORME REQUISITI INDICATI NELLA NORMA Requirements of standard - Requisitos indicados en la norma - Exigences visées par la norme - Anforderungen in der Norm angegeben - Требования стандарта UNI EN 14411 G
	ASSORBIMENTO D'ACQUA Water Absorption - Absorción de agua - Absorption d'eau - Wasseraufnahme - Водопоглощение	UNI EN ISO 10545-03	<=0,5% <= 0,5% UNI EN 14411 G
	FORZA DI ROTTURA Breaking strength - Carga de rotura - Résistance aux chocs - Bruchlast - Разрушающее усилие	UNI EN ISO 10545-04	>1300 N 1300 N min UNI EN 14411 G
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture - Resistencia a la flexión - Résistance à la flexion - Biegefestigkeit - Стойкость на изгиб	UNI EN ISO 10545-04	>35 N/mm² 35 N/mm² min UNI EN 14411 G
	RESISTENZA ALL'URTO Shock resistance - Resistencia al choque - Résistance aux chocs - Stoßfestigkeit - Сопротивление удару	UNI EN ISO 10545-05	COEFFICIENTE DI RESTITUZIONE Restitution coefficient - Coefficient de restitution - Restitutionskoeffizient - Коэффициент возврата e > 0,87 METODO DI PROVA DISPONIBILE Available test method - Método de prueba disponible - Méthode d'essai disponible - Verfügbare Testmethode - Доступная методика испытаний UNI EN 14411 G
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA Resistance to deep abrasion - Resistencia a la abrasión profunda - Résistance à l'abrasion profonde - Tiefenabriebfestigkeit - Стойкость к глубокому истиранию	UNI EN ISO 10545-06	<= 175 mm³ 175 mm³ max UNI EN 14411 G
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE Linear thermal expansion - Dilatación térmica lineal - Dilatation thermique linéaire - Thermische Dilatation - Линейное тепловое расширение	UNI EN ISO 10545-08	6,4 (10⁻⁴ °C⁻¹) METODO DI PROVA DISPONIBILE Available test method - Método de prueba disponible - Méthode d'essai disponible - Verfügbare Testmethode - Доступная методика испытаний UNI EN 14411 G
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI Thermal shock resistance - Resistencia al choque térmico - Résistance aux chocs thermiques - Temperaturwechselbeständigkeit - Стойкость к тепловым перепадам	UNI EN ISO 10545-09	RESISTE Resistant - Resiste - Résistant - Beständig - Стойкая METODO DI PROVA DISPONIBILE Available test method - Método de prueba disponible - Méthode d'essai disponible - Verfügbare Testmethode - Доступная методика испытаний UNI EN 14411 G
	DILATAZIONE DOVUTA ALL'UMIDITÀ Determination of moisture expansion - Dilación causada por la humedad - Détermination de la dilatation à l'humidité - Ausdehnung auf Grund von Feuchtigkeit - Расширение под воздействием влажности	UNI EN ISO 10545-10	0,1% METODO DI PROVA DISPONIBILE Available test method - Método de prueba disponible - Méthode d'essai disponible - Verfügbare Testmethode - Доступная методика испытаний UNI EN 14411 G
	RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Resistencia al hielo - Résistance au gel - Frostbeständigkeit - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545-12	RESISTE Resistant - Resiste - Résistant - Beständig - Стойкая RICHIESTA Required - Solicitud - Requite - Gefordert - Требуется UNI EN 14411 G
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO Chemical resistance - Resistencia al ataque químico - Résistance chimique - Chemische Beständigkeit - Стойкость к химическому воздействию	UNI EN ISO 10545-13	NATURALE A LA - HA B Min UNI EN 14411 G
			GRIP A LA - HA REQUISITI INDICATI NELLA NORMA Requirements of standard - Requisitos indicados en la norma - Exigences visées par la norme - Anforderungen in der Norm angegeben - Требования стандарта
	RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Resistencia a las manchas - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit - Стойкость к загрязнению	UNI EN ISO 10545-14	Classe - Class - Clase - Categorie - Klasse - Класс NATURALE 4 GRIP 4 Classe 3 min Class 3 min - Clase 3 min - Categorie 3 min - Klasse 3 min - Класс 3 мин UNI EN 14411 G
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Slip resistance - Resistencia al deslizamiento - Résistance au glissement - Rutschfestigkeit - Сопротивление скольжению	DIN 51130	NATURALE R10 GRIP R11 Da R9 a R13 From R9 to R13 - De R9 a R13 - De R9 à 13 - Von R9 auf R13 - От R9 до R13 BGR 181
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO A PIEDI NUDI Slip resistance barefoot - Resistencia al deslizamiento con pies descalzos - Résistance au glissement pieds nus - Rutschfestigkeit fuer den Barfussbereich - Сопротивление скольжению при хождении босиком	DIN 51097	NATURALE A+B GRIP A+B+C Da A a C From A to C - De A a C - De A à C - Von A auf C - От A до C GUV 26.17
	DETERMINAZIONE COEFFICIENTE ATTRITO STATICO Static coefficient of friction C.O.F. - Determinación del coeficiente de fricción estática - Calcul du coefficient de frottement statique sec mouillé - Bestimmung des statischen Reibungskoeffizienten Trockenreibung Nassreibung - Определение коэффициента статического трения сухая поверхность мокрая поверхность	ASTM C 1028	NATURALE GRIP DRY 0,78 DRY 0,77 WET 0,61 WET 0,66
	DETERMINAZIONE COEFFICIENTE ATTRITO DINAMICO Dynamic coefficient of friction D.C.O.F. - Determinación del coeficiente de fricción dinamica - Calcul du coefficient de frottement dynamique sec mouillé - Bestimmung des statischen Reibungskoeffizienten Trockenreibung Nassreibung - Определение коэффициента динамического трения сухая поверхность мокрая поверхность		NATURALE GRIP WET 0,78 WET 0,86
	STONALIZZAZIONE Shade Variation - Dénuancement - Variedad de tonalidades - Farbspiel - Разнотонность	V4	V1 Uniforme - Uniform - Uniforme - Uniforme - Gleichmäßig - Однородная - V2 Leggera - Low - Légère - Ligera - Leicht - Легкая - V3 Media - Medium - Moyenne - Media - Mittel - Средняя - V4 Alta - Hight - Haute - Alta - Hoch - Высокая

PIETRA DI OSTUNI FONDI_TILES	formato cm size cm format cm Format cm		pz scatola pieces box pièces boîte Stück Karton	mq. scatola sq. mt. box mq. boîte Qm. Karton	kg. scatola weight box poids boîte Gewichte Karton	scatole pallet box pallet boîte pallet Karton Palette	mq. pallet sq. mt. pallet mq. pallet Qm. Palette	kg. pallet weight pallet poids pallet Gewichte Pall. Europallet 80x120
	90x90_ 36"x36"	GRIP / RET GRIP / RECT	1	0,81	37,00	32	25,92	1184
	60x60_ 24"x24"	NAT / RET NAT / RECT	3	1,08	23,50	32	34,56	752
		GRIP NAT / SBRECCIATO NAT / CHISELLED EDGE	3	1,08	23,50	32	34,56	752
	40x60_ 16"x24"	GRIP	4	0,96	21,00	60	57,60	1260
		NAT / SBRECCIATO NAT / CHISELLED EDGE						
	30x60 12"x24"	NAT / RET	6	1,08	23,50	40	43,20	940
	40x40_ 16"x16"	GRIP	7	1,12	24	52	58,24	1248
		NAT / SBRECCIATO NAT / CHISELLED EDGE						
	20x40_ 8"x16"	GRIP	13	1,04	22	45	46,80	990
		NAT / SBRECCIATO NAT / CHISELLED EDGE						
	20x20_ 8"x8"	GRIP	26	1,04	22	60	62,40	1320
		NAT / SBRECCIATO NAT / CHISELLED EDGE						
	20x20_ 8"x8"	NAT / SBRECCIATO	26	1,04	22,00	60	62,40	1320
PIETRA DI OSTUNI DECORI_DECORS								
	30x30_ 12"x12"	NAT / SBRECCIATO	6	PZ X MQ. 11,11	10,20	60	32,40	612
	30x55_ 12"x22"	NAT / SBRECCIATO	5	PZ X MQ. 8	13,80	30	18,75	345

per motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare del +/- 4% - for technical reasons the weights indicated above may vary +/- 4%

PIETRA DI OSTUNI PEZZI SPECIALI_SPECIAL TRIMS	formato cm size cm format cm Format cm	pz scatola pieces box pièces boîte Stück Karton	mq. scatola sq.mt.box mq.boîte Qm. Karton	kg. scatola weight box poids boîte Gewichte Karton	scatole pallet box pallet boîte pallet Karton Palette	mq. pallet sq.mt. pallet mq.pallet Qm. Palette	kg. pallet weight pallet poids pallet Gewichte Pall. Europallet 80x120
	TORO CON GOCCIOLATOIO 33x90_13"x36"	4					
	STEP CON GOCCIOLATOIO 33x90_13"x36"	4					
	ELEMENTO L COSTA RETTA 33x90_13"x36"	1					
	4,8x60_1.9"x24"	20	ML 12,00	14,45	60	ML 720	867
	4,8x60_1.9"x24"	20	ST 10	15,00			
	33x60_13"x24"	4					
	33x60_13"x24"	2					
	20x60_8"x24"	4					
	20x60_8"x24"	4					

per motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare del +/- 4% - for technical reasons the weights indicated above may vary +/- 4%

I prodotti Cerdomus s.r.l. sono conformi alle normative attualmente in vigore. Le eventuali indicazioni di pesi, misure, dimensioni, colore, tonalità ed altri dati contenuti in tutto il materiale dimostrativo Cerdomus s.r.l. hanno carattere meramente indicativo e non saranno vincolanti. Per una maggior valorizzazione dei materiali stonalizzati si consiglia di posare il materiale prelevandolo alternativamente da scatole diverse. Per la posa dei prodotti rettificati si consiglia l'uso di un massetto autolivellante e l'utilizzo di una fuga non inferiore ai 2 mm. Cerdomus s.r.l. non sarà responsabile per difetti dovuti alla non corretta posatura dei materiali. Per prodotti levigati si raccomanda la massima cautela durante le operazioni di movimentazione e posa, evitando in particolare di sfregare le piastrelle l'una contro l'altra e si consiglia, a posatura effettuata, di proteggere la pavimentazione con una copertura in cartone fino alla conclusione dei lavori di cantiere. Per il particolare tipo di struttura del prodotto si consiglia una rapida pulizia delle superfici dopo la stuccatura con detergenti specifici. Cerdomus s.r.l. ha la facoltà di modificare le informazioni tecniche riportate in questo catalogo. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono indicative, in quanto non riproducibili su carta stampata con assoluta fedeltà.

Cerdomus s.r.l. products comply with the standards at present in force. Any indications of weight, measurements, dimensions, colours, shades and other data contained in the Cerdomus s.r.l. illustrative material are merely indicative and must not be understood as binding. To enhance the effect of shaded materials it is recommended to alternate items from different boxes while laying. When laying ground products it is advisable to use a self-levelling floor plaster with joints of not less than 2 mm. Cerdomus s.r.l. do not accept responsibility for defects resulting from the incorrect laying of materials. Maximum care should be taken when handling and laying polished products, in particular avoiding rubbing the tiles against each other. When laying is complete it is advisable to protect the floor with cardboard up until completion of building work on the site. Owing to the special nature of these tiles we recommend that you quickly wipe the tiles with special detergents after stuccoing. Cerdomus s.r.l. reserves the right to modify the technical information reported on this catalogue. The colours and aesthetic features of the products are indicative, as it is not possible to reproduce them faithfully on paper.

 Cerdomus for LEED
I crediti LEED forniscono agli operatori del settore gli strumenti necessari per calcolare l'impatto di sostenibilità ambientale di un edificio. Il sistema si basa sull'attribuzione di un punteggio relativo a specifici requisiti di eco-compatibilità dei materiali utilizzati. La somma di tali punti (crediti) determina il livello di certificazione ottenuto dall'edificio e contribuisce ad aumentarne il valore di mercato. I prodotti Cerdomus rispondono a molti dei requisiti richiesti dalle certificazioni LEED e in particolare, tutti i prodotti in grés porcellanato contengono una percentuale di materiale riciclato (pre-consumer) superiore al 40%, non rilasciano sostanze tossiche e vengono realizzati in stabilimenti certificati da un sistema di gestione ambientale.

 Cerdomus for LEED
LEED credits provide to architects, contractors etc. all the necessary means to evaluate the grade of environmental sustainability of a given building. Leed provisions are based on the recognition/assignation criteria of credits pertaining to specific requirements of green building materials. The credits total amount does establish the certification ranking achieved by the building and does concur to raise the market perceived value. All Cerdomus' products do comply with many of LEED's requirements and more in particular all products classified under category B1A, porcelain stoneware, are made up with a percentage of recycled and recovered material, (pre-consumer), that does exceed 40% of the total quantity of clays employed. Cerdomus' products do not release VOCs and are produced in production facilities environmental friendly certified.



— pietra di ostuni
pietra mediterranea

— pietra di ostuni

CERDOMUS
extraordinary tiles

Cerdomus S.r.l.
Via Emilia Ponente, 1000
48014 Castel Bolognese
Ravenna, Italy
T +39.0546.652111
F +39.0546.50010
info@cerdomus.com

cerdomus.com